



## GRANISTONE SUPER PLUS

### ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

#### Περιγραφή Προϊόντος

Το GRANISTONE SUPER PLUS είναι ένα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, ρητινούχο συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, της κατηγορίας C2TE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004, για τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και μηδενική κάθετη ολίσθηση κατά την τοποθέτηση ακόμη και σε αυξημένα πάχη, διαγώνια και από πάνω και προς τα κάτω.

#### Χρήσεις

Είναι κατάλληλο για τοποθέτηση, φυσικών μαρμάρων, φυσικών γρανιτών, τεχνητών διακοσμητικών πετρωμάτων, κεραμικού γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων και άλλων διακοσμητικών πετρωμάτων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής  $\geq 30$  λεπτά  
Χρόνος διόρθωσης  $\geq 30$  λεπτά

#### Τρόπος χρήσης

- Πάχη  $\leq 15$ mm
- Υποστρώματα καθαρά, στεγνά, συμπτυκωμένα, σταθερά
- Νερό ανάμιξης  $\approx 8$  λίτρα ανά 1 σάκο
- Εφαρμόστε από  $+5$  °C με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα
- Σε εξωτερικούς χώρους με διπλή επάλειψη
- Να προβλέπονται ελαστικοί αρμοί
- Να προστατεύεται από βροχή και παγετό για 24 ώρες

#### Απόδοση

$\approx 2,5$  έως 5 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο

#### Τεχνικά δεδομένα

- Διατήρηση  $\approx 12$  μήνες στην αρχική συσκευασία
- Ευαίσθητο στην υγρασία
- Διάρκεια μίγματος  $\geq 4$  ώρες
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής  $\geq 30$  λεπτά
- Αρμολόγηση  $\approx 8$  ώρες σε τοίχους /  $\approx 24$  ώρες σε δάπεδα
- Έτοιμο προς χρήση  $\approx 7$  ημέρες
- Απόδοση  $\approx 2,5 - 5$  kg/m<sup>2</sup>

#### Κεντρικά γραφεία Αθηνών

Κηφισίας 364 & Δελφών 1, Χαλάνδρι 15233  
Τηλ: (212) 22 29 100 / Fax: (212) 22 29 199

website: <http://www.hgr.gr>

#### Εργοστάσιο Θήβας

84° χλμ Νέας Εθν. Οδού Αθ. - Λαμίας 32200  
Τηλ: (22620) 71713 / Fax: (22620) 71735

email: [info@hgr.gr](mailto:info@hgr.gr)

#### Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Θερμαϊκού 17, Σταυρούπολη 56430  
Τηλ: (2310) 688131-2 / Fax: (2310) 684718

#### Υποκατάστημα Κρήτης

Ειρήνης & Φιλίας 56, Ηράκλειο 71410  
Τηλ: (2810) 373390 / Fax: (2810) 317230